





Stoßdämpfer mit modularen Kartuschen Maximaler Schutz / Minimale Höhe und Gewicht

Die wichtigsten Vorteile

- > 90-Grad-Neigefunktion dank hydraulischer Antriebssysteme
- > Tragrahmen aus verzinktem Stahl
- > 2 leichte Aluminiumkartuschen
- > Der Aufprall wird durch den Stahltragrahmen mit mittig gerichteter Verschiebung absorbiert
- > Geringere Reparaturkosten

Charakterisieren

- Schutz und Rettung von Straßenarbeitern/Autofahrern
- > Geprüft auf Stöße bis 100 km/h
- > Hydraulische Verriegelung bei Transporten
- Reduzierter Verschleiß durch Vibrationsreduzierung
- > Konformitäten:
 - o NCHPR 350 Ebene 3
 - o UK TD 49/07 (110km/h)
 - o CD 378 Ebene 3

Leistungsbeschreibung

- > 3,98 m Länge vom LKW-Rücken
- > 2,36 m Breit 906 kg
- > 3055 mm Bodenfreiheit
- > 7300 kg bis 9000kg Gewicht des Trägerfahrzeugs
- > "Push-to-activate"-Funktion mit Summer (Bedienmöglichkeit von der Fahrerkabine aus)
- > Offenes Design für einfache Inspektion und Wartung

