



## IN SAMENWERKING MET



### HET SIGNALISATIEBORD

- Kader / signalisatiebord met rood-witte retroreflecterende striping van 300 mm, uitgevoerd in HI folie klasse 3
- 22 energiezuinige Nissen LED-lampen van het type L8H, conform Europese norm EN12352
- 4 hoekflitsers op het bord van 200 mm, eveneens klasse L8H
- Voor Wallonië: uitgerust met 2 × 340 mm L9H-lampen
- Verkeersbord D1 is elektrisch verstelbaar en heeft een diameter van 900 mm
- Centraal geplaatst bord A31, formaat 700 mm
- Volledig elektrisch klapbaar signalisatiebord: vergemakkelijkt het werk van uw personeel en verhoogt de veiligheid
- Het bord kan veilig vergrendeld worden in rijpositie

### BEDIENING

De afstandsbediening is draadloos en maakt via Bluetooth verbinding met de sturingskast. Met één simpele druk op de knop opent of sluit u de aanhangwagen automatisch. Op het scherm krijgt u feedback over de status: klaar voor gebruik of niet.

U kiest eenvoudig de gewenste pijlpositie (Links, Rechts of Kruis). Het verkeersbord D1 draait automatisch in de juiste richting en de lichtpijl toont het bijhorende signaal. Op het bedieningspaneel leest u ook de lichtsterkte en batterijspanning af.

De aanhangwagen is volledig bedienbaar vanuit het trekkend voertuig. Uw medewerker hoeft dus niet uit te stappen, wat zorgt voor meer veiligheid onderweg.

Achteraan is de sturingskast voorzien van een ledscherm. Zo kunt u via de achteruitkijkspiegels controleren welke lichtpijl actief is.



# MIT LP22

## SIGNALISATIEREMORQUE

# CONFORM BELGISCHE WETGEVING!

## STROOMVOORZIENING

In de batterijbak van de aanhangwagen plaatsen we een onderhoudsvrije 12V – 200Ah batterij, voorzien van een 20A batterijlader. Ook de omvormer voor zonne-energie is hierin geïntegreerd.

Een krachtig 400W zonnepaneel is standaard gemonteerd op al onze signalisatieaanhangwagens, waardoor uw signalisatie dag en nacht autonoom blijft functioneren.

Daarnaast is de batterijbak uitgerust met een laadkabel en laadstekker voor extra gebruiksgemak.

## AANHANGWAGEN

- Enkelas aanhangwagen: De aanhangwagen is warm gegalvaniseerd voor extra duurzaamheid en lange levensduur.
- Enkelas 1350 kg: De aanhangwagen heeft een vaste V-dissel en is geremd voor extra veiligheid bij gebruik.
- HTG van 750 kg
- Zwaar handbediend steunwiel: Het steunwiel is robuust en handbediend, wat zorgt voor eenvoudige manoeuvreerbaarheid van de aanhangwagen, zelfs zonder voertuig.
- 4 steunpoten: Voor een uiterst stabiele plaatsing van de aanhangwagen, zelfs op oneffen ondergrond.
- De aanhangwagen wordt standaard geleverd met twee baakvoethouders (2 x 3 stuks – baakvoeten niet inbegrepen),
- Uitgerust met energiezuinige LED-verlichting, die zorgt voor een uitstekende zichtbaarheid en lange levensduur.
- 13-polige voertuigstekker.
- Houder voor disselsloT



**ARISCO NV**

WWW.ARISCO.BE

SALES@ARISCO.BE

+32 56 71 07 12

RUE DES PRIMORES 2, 7822 ATH