



PolyPM Relifted with DIN Control Unit P0050F0021R



POLYPM^{HD}

Centralizing System

Belangrijkste voordelen

- > Eenvoudige installatie
- > Voorzien voor het aansturen van alle elektrische apparaturen
- > Volledig onafhankelijk van bestaande elektrische bedrading

Kenmerken

- > Negatieve massa (behuizing)
- > 2 voedingsspanningen mogelijk
- > Automatisatie en specifieke functies
- > Volledig Programmeerbaar
- > 1 PolyPM Control Unit (pictogram/backlight)
- > 1 buskabel 2x RJ45 (4 meter lang)
- > Fourtherkenning door monitoring
 - Open load
 - Over load
 - Short Circuit
- > Batterij veilig en beschermd
- > Geen extra relais of zekeringen nodig
- > Mogelijkheid tot sluiten deuren
- > Compliance: E13*10R03

Specificaties

- > Operation Voltage: 12-24VDC
- > 10 statische positieve outputs (20A)
- > 2 statische onafhankelijke negatieve outputs (0,8A)
- > 8 negatieve outputs (arrowstick)
- > 2 positieve en 2 negatieve inputs
- > 2 outputs voor speakers (2x 100W/11,0Ω) (25 tonen)
- > 1 input voor claxon
- > 1 USB input
- > Omgevingstemperatuur -25°C tot +60°C
- > Power Module:
 - Gewicht 1070 gr
 - Afmetingen 208 x 143 x 49 mm
- > DIN Control Unit
 - Gewicht 175 gr
 - Afmetingen 187 x 58 x 33 mm (zonder voet)