



MC-Duo HD kit + connectors

P0050F0031-HD



Centralizing System

# MC-DUO HD

## Belangrijkste voordelen

- > Eenvoudige installatie
- > Voorzien voor het aansturen van alle elektrische apparaturen
- > Volledig onafhankelijk van bestaande elektrische bedrading
- > CANbus J1939 link (2x RJ45 5m)
- > Voorzien van 2 bedieningsconsoles

## Kenmerken

- > Negatieve massa (behuizing)
- > 2 voedingsspanningen mogelijk
- > Automatisatie en specifieke functies
- > Volledig Programmeerbaar via Console express
- > Arrowstick functie (4 tot 8 eenheden)
- > Interlock mogelijkheid
- > Flitspatroon functie 90 cycli/min
- > Scene activatie
  
- > Fourtherkenning door monitoring
  - Open load
  - Over load
  - Short Circuit
  
- > Standaard voorzien van DLI- en Unitherm HD-uitbreiding
  
- > Compliance: E13\*10R05 14763

## Specificaties

- > Operation Voltage: 10 tot 30VDC (2x40A)
- > 12 statische positieve outputs (15A en 1x25A configureerbaar)
- > 2 statische onafhankelijke negatieve outputs (1,5A)
- > 2 positieve inputs
- > 2 negatieve inputs
- > 1 analoge input
  
- > Omgevingstemperatuur -25°C tot +60°C
  
- > MC Duo HD Central Unit :
  - Gewicht 595 gr
  - Afmetingen 177 x 105 x 45 mm
- > Hoofdconsole (met voet) :
  - Gewicht 115 gr
  - Afmetingen 91 x 70 x 28 mm
- > Secundaire Console (Panel mount) :
  - Gewicht 115 gr
  - Afmetingen 91 x 70 x 28 mm