



TINY8
P0050F0008



TiNY8

Wichtige Vorteile

- > Kompaktes Bedienfeld für Beleuchtungs- und Signalanwendungen.
- > Kompletter Satz von Bedienfeld, Leistungsmodul und FTP-Buskabel(5m)
- > Bedienfeld ist mit Hintergrundbeleuchtung und Etikettenkollektion ausgestattet

Designer

- > Interlock-Funktion Blaulicht/Sirene
- > Verriegelungsfunktion Blaulicht/Grilllicht
- > Handbremseempfindliche Funktionen
- > Übersichtssirene und Blinklichtstatus
- > Übersicht über 2 Richtungsbeleuchtungsfunktionen
- > Überlastschutz
- > Hochwasserschutz
- > Umgekehrter Polaritätsschutz
- > Druckknopfsteuerung
- > Permanente Ausgänge
- > Verschiedene Auto-Standby-Modi
- > Konformität: EMC 2004/104 e6 03 0331
ECE R10
- > Gelieferte Materialien
 - 9 Venenendhülse 2,5mm2 Blau
 - 9 Venenendhülse 1,5mm2 Rot
 - > 1 Diode MCC 1N4003

Spezifikationen

- > Betriebsspannung: von +9 bis +28VDC
- > 8 positive Ausgänge (je 10A)
- > 2 negative Ausgänge (je 1,7 A)
- > 1 positiver IGNITION-Eingang
- > 1 positiver Eintrag
- > 1 negativer Eingang
- > Klemmentyp:
 - Seitenversorgungsspannung
8 x 0,8x6,35 mm
 - Side FTP
8 x Schraubklemme 3mm x 0.5mm
- > 1 FTP-Port für den Anschluss an das Bedienfeld
- > Gewicht:
 - Leistungsmodul: 80gr.
1,76unzen
 - Bedienfeld: 30gr.
1,16 Unzen
- > Dimensionen:
 - Leistungsmodul: 94 x 73 x 26 mm (B x T x H)
3,7 x 2,9 x 1,02 Zoll (B x T x H)
 - Bedienfeld: 81 x 39 x 24 mm (B x T x H)
3,2 x 1,5 x 0,95 Zoll (B x T x H)
- > Betriebstemperatur: von -25°C bis +60°C