



TINY8

P0050F0008



TiNY8

Principaux avantages

- > Panneau de commande compact pour les applications d'éclairage et de signalisation.
- > Ensemble complet de panneau de commande, module d'alimentation et câble ftpbus (5m)
- > Le panneau de commande est équipé de rétroéclairage et de collection d'étiquettes

Designers

- > Fonction imbriquée Lumière bleue/sirène
- > Fonction interlock Blue Light/Grill Light
- > Fonctions sensibles aux freins à main
- > Vue d'ensemble sirène et état de la lumière clignotante
- > Vue d'ensemble de 2 fonctions d'éclairage directionnel
- > Protection contre la surcharge
- > Protection contre les inondations
- > Protection contre la polarité inversée
- > Commande de bouton d'appuyez sur
- > Sorties permanentes
- > Divers modes de veille automatique

- > Conformité: EMC 2004/104 e6 03 0331
ECE R10

- > Matériaux fournis

9	Manche d'extrémité veineuse 2.5mm ²	Bleu
9	Manche d'extrémité veineuse 1.5mm ²	Rouge
> 1	Diode	MCC 1N4003

Spécifications

- > Tension opérationnelle : de +9 à +28VDC
- > 8 sorties positives (10A chacune)
- > 2 sorties négatives (-1,7A chacune)
- > 1 entrée d'ALLITION positive
- > 1 entrée positive
- > 1 entrée négative
- > Type terminal:
 - Tension d'alimentation latérale
8 x 0.8x6.35mm
 - Côté FTP
8 x Pince à vis 3mm x 0.5mm
- > 1 port FTP pour la connexion au panneau de commande
- > Poids:
 - Module de puissance: 80gr.
1,76oz
 - Panneau de commande: 30gr.
1.16oz
- > Dimensions:
 - Module de puissance: 94 x 73 x 26 mm (WxDxH)
3,7 x 2,9 x 1,02 pouces (WxDxH)
 - Panneau de commande: 81 x 39 x 24 mm (WxDxH)
3,2 x 1,5 x 0,95 pouces (WxDxH)
- > Température de fonctionnement : de -25°C à +60°C