



TINY8
P0050F0008



TiNY8

Belangrijkste voordelen

- > Compact bedieningspaneel voor verlichtings- en signalisatietoepassingen.
- > Complete set van bedieningspaneel, power module en FTP Bus kabel (5m)
- > Bedieningspaneel is voorzien van achtergrondverlichting en labelcollectie

Ontwerpfuncties

- > Interlock-functie Blauw licht/Sirene
- > Interlock-functie Blauw licht/Grill licht
- > Handremgevoelige functies
- > Overzicht sirene- en zwaailichtstatus
- > Overzicht over 2 directionele lichtfuncties
- > Overbelastingbescherming
- > Overstroombescherming
- > Omgekeerde polariteitsbescherming

- > Drukknopbediening
- > Permanente uitgangen
- > Diverse Auto-stand-by modi

- > Naleving: EMC 2004/104 e6 03 0331
ECE R10

- > Meegeleverde materialen

- | | | | |
|---|---|---------------------------------|------------|
| > | 9 | Adereindhuls 2,5mm ² | Blauw |
| | 9 | Adereindhuls 1,5mm ² | Rood |
| > | 1 | Diode | MCC 1N4003 |

Specificaties

- > Operationele Spanning: van +9 tot +28VDC
- > 8 positieve uitgangen (elk 10A)
- > 2 negatieve uitgangen (elk -1,7A)
- > 1 positieve IGNITION-ingang
- > 1 positieve ingang
- > 1 negatieve ingang
- > Terminaltype:
 - Kant voedingsspanning
8 x 0.8x6,35mm
 - Kant FTP
8 x Schroefklem 3mm x 0.5mm
- > 1 FTP-poort voor verbinding naar bedieningspaneel
- > Gewicht:
 - Power Module: 80gr.
1,76oz
 - Bedieningspaneel: 30gr.
1,16oz
- > Afmetingen:
 - Power Module: 94 x 73 x 26 mm (B x D x H)
3,7 x 2,9 x 1,02 inch (B x D x H)
 - Bedieningspaneel: 81 x 39 x 24 mm (B x D x H)
3,2 x 1,5 x 0,95 inch (B x D x H)
- > Operationele temperatuur: van -25°C tot +60°C