



Unitherm HD

P0050F0078



Belangrijkste voordelen

- > Universele Interface Module
- > Voor bijhorende verwarmings-en koelsystemen
- > 1 Radio Frequente Sensor Box DS-18S20



Air Top 2000/3500/5000(ST)
Air Top EVO 3900/5500



Airtronic D1LC/D2
Airtronic D4+ (GO112)
Zenith 8000



Ontwerpfuncties

- > Temperatuur regeling
- > Foutterugkoppeling
- > 1 PWM-regeling van motorsnelheid (max 20A)
GEEN ECM-motoren
- > Magneetventielcontrole
- > LED-indicatie

- > RJ45 Bus-kabel (4m) GO112
- > RJ11 Bus-kabel (2m) MCduo

- > Bescherming:

Omgekeerde polariteitsbescherming
Overbelasting
Overstroom
Thermische uitschakeling

Naleving E13 10R04 12869
ECE R10

Specificaties

- > Operationele Spanning: van +10 tot +30VDC

- > Aansluitingen

Kant LED-indicatie

- 2 GO112 Bus RJ45
- 1 MCduo Bus RJ11
- 2 Sensoringangen DS-18S20

Kant voedingsspanning

- 1 DIP-switch configuratie
- 6p 2 Inputs
- conn 4 outputs
- 12p Aansluiting Magneetventiel
- conn Aansturing temperatuurregelingp

Gewicht 185gr
6,5oz

Afmetingen 105x42x66mm
4,2x1,7x2,6inch

- > Operationele temperatuur: van -25°C tot +60°C